



Caja de Nivel totalmente orientable, 360°.

E.Ø20

| Roscas Gas BSP 3/8" Izquierda |        | VISIBILIDAD<br><b>A</b> | CUERPO<br><b>B</b> | E/C Máx.<br><b>C</b> | E/C Mín.<br><b>D</b> | PRESION |        | PESO<br>Kgr. |
|-------------------------------|--------|-------------------------|--------------------|----------------------|----------------------|---------|--------|--------------|
| Nº CAJA                       | BRIDAS |                         |                    |                      |                      | MIN.    | MAX.   |              |
| 1                             | 3      | 95                      | 130                | 345                  | 280                  | -1      | 25 Bar | 2,2          |
| 2                             | 4      | 115                     | 155                | 370                  | 305                  | -1      | 25 Bar | 2,5          |
| 3                             | 4      | 145                     | 180                | 400                  | 325                  | -1      | 25 Bar | 2,8          |
| 4                             | 5      | 170                     | 205                | 420                  | 355                  | -1      | 25 Bar | 3,2          |
| 5                             | 6      | 195                     | 235                | 455                  | 385                  | -1      | 25 Bar | 3,5          |
| 6                             | 6      | 225                     | 265                | 480                  | 410                  | -1      | 25 Bar | 4            |
| 7                             | 7      | 255                     | 295                | 510                  | 440                  | -1      | 25 Bar | 4,4          |
| 8                             | 8      | 295                     | 330                | 545                  | 475                  | -1      | 25 Bar | 4,7          |
| 9                             | 8      | 320                     | 360                | 575                  | 510                  | -1      | 25 Bar | 5,2          |

| N.P | C | DENOMINACION     | MATERIAL                  | BAJO DEMANDA / ALTERNATIVA         |
|-----|---|------------------|---------------------------|------------------------------------|
| 1   | 1 | TAPA VISOR       | ACERO CARBONO F-114       |                                    |
| 2   | 1 | CUERPO CAJA      | INOX Aisi-316L            |                                    |
| 3   | 1 | CRISTAL*         | MAXOS Din-7081 "REFLEX" * | LISO-TRANSPARENTE* / PYREX*        |
| 4   | 1 | JUNTA SUPERIOR   | KLINGERSIL C-4430         | GRAFITO con Lámina INOX / ICP-9400 |
| 5   | 1 | JUNTA INFERIOR   | KLINGERSIL C-4430         | PTFE / PTFE Expandido / MICA / ... |
| 6   |   | TUERCA **        | INOX A2-70                | INOX A4-70                         |
| 7   |   | BRIDA MONTAJE*** | INOX Aisi-304             |                                    |
| 8   | 2 | ESPIGA Ø16 - Ø20 | INOX Aisi-316L            | Largo total standard: 94mm         |
| 9   | 2 | ARANDELA Cierre  | Cobre                     | Aluminio                           |
| 10  |   |                  |                           |                                    |
| 11  |   |                  |                           |                                    |
| 12  |   |                  |                           |                                    |
| 13  |   |                  |                           |                                    |
| 14  |   |                  |                           |                                    |

**CAJA REFLECTORA DE NIVEL "JAS" Fig. 498.8**

Con Espigas Redondas de Ø16mm o de Ø20mm (Rosca Gas BSP 3/8" Izquierda)  
 Largo Total de Espiga Standard: 94mm (80mm sin rosca) (otras medidas: Consultar)  
 Para alcanzar el E/C Mínimo puede ser necesario recortar las espigas  
 Para calcular el largo total de la tapa, sumar 10mm a la cota "B"

- \* De 30mm Ancho x 17mm de Espesor. Borosilicato, Cál Sódica, ...
- \*\* Rosca M8x125 DIN-934 (2 unidades x Brida)
- \*\*\* Cantidad según Nº de Caja

**Prueba Hidráulica a 60 Bar (Agua, a Temperatura ambiente "±15/25°C").**

**Temperatura Máxima: 280°C**

Temperatura Máxima: 420°C (Cristal Liso, Junta Grafito, Junta de Mica)

|                                       | FECHA      | NOMBRE      | ACABADO                                 |
|---------------------------------------|------------|-------------|---|
| PROYECTO                              | 20/01/1981 | Juan Solano | CUERPO: Pulido Mate TAPA: Cincado Negro |
| DIBUJO                                | 03/07/2015 | JM Peig     | ESPIGAS, BRIDAS, TUERCAS: Natural       |
| REVISIÓN "0"                          | 04/07/2015 | JM Peig     | <b>MIXTA</b>                            |
| <b>CAJA REFLECTORA DE NIVEL "Jas"</b> |            |             | Nº PLANO<br><b>4980000080</b>           |